

Split Pared Inverter ECO FLAT



Los nuevos climatizadores General Eco Flat, se caracterizan por su tecnología de alto nivel combinando estética y bajo consumo.



Prestaciones

DC Inverter, Super silencioso 21 dB(A), clasificación energética A/A, función Coil Dry, función Sleep, unidades interiores y exteriores compactas, mando por cable opcional.

Características Técnicas

MODELOS			ASG9Ui-LKC 3NGG8655	ASG12Ui-LKC 3NGG8660
Potencia frigorífica		kcal/h	2.150 (430-2.580)	2.924 (774-3.268)
		W	2.500 (500-3.000)	3.400 (900-3.800)
Potencia calorífica		kcal/h	2.752 (430-3.354)	3.440 (774-4.816)
		W	3.200 (500-3.900)	4.000 (900-5.600)
Ratio Ahorro Energético	EER (Frío)		3,21	3,21
	COP (Calor)		3,62	3,62
Clase energética Frío / Calor			A / A	A / A
Tensión/fases/frecuencia		V/hº/Hz	230/1/50	230/1/50
Consumo eléctrico (Frío/Calor)		kW	0,78 / 0,88	1,06 / 1,10
Intensidad máxima de arranque		A	5,5	6,5
Intensidad absorbida (Frío/Calor)		A	4,2 / 4,8	4,9 / 5,2
Alimentación eléctrica			(u.i.) 2x2,5+T	(u.i.) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal aire u.interior (min-max)	Frío	m3/h	260 / 710	260 / 710
Caudal aire u.exterior (max)	Frío	m3/h	1.720	1.830
Presión sonora unidad interior	A/M/B/SQ	dB (A)	43 / 38 / 33 / 21	43 / 38 / 33 / 21
Presión sonora unidad exterior		dB (A)	45	50
Dimensiones U. Interior	L x P x A	mm	790 x 202 x 260	790 x 202 x 260
Dimensiones U. Exterior	L x P x A	mm	660 x 290 x 540	660 x 290 x 540
Peso (U. Interior/U. Exterior)		kg	7,5 / 22	7,5 / 29
Diámetro tuberías frigoríficas		pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Distancias Máximas	Total/Vertical	m	20 / 15	20 / 15
Refrigerante		tipo	R410A	R410A
Precarga		m	15	15
Carga adicional		gr/m	20	20
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°C	18~43	18~43
	Calefacción	°C	-15~24	-15~24